



snack&food

SNAKKY MAX





SNAKKY MAX, minimo ingombro e massimo rendimento grazie alla larghezza di soli 735 mm e ai ben 7 vassoi che può ospitare. Inoltre, l'altezza della cella prodotti (1267 mm) permette di alloggiare comodamente anche i prodotti più alti. Il design, l'eccellente rapporto dimensioni/capacità e l'altezza di 1830 mm consentono a Snakky Max l'installazione in batteria con Kikko Max e Astro, con funzionamento in modalità master/slave.

TEMPERATURA

Uniforme (5°-8°C)
Stratificata (10°-15°C zona snack, 5°-7°C zona C&B)
con condizioni ambientali di 32°C.

ELETTRONICA

- Elettronica 16 bit con Flash Eprom incorporata
- Setup automatico e statistiche con applicativo Flash oppure Up-Key

SISTEMI DI PAGAMENTO

I sistemi di pagamento e la scheda elettronica sono collocati nel vano separato completamente estraibile e con accesso indipendente, per facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest'area, senza influenzare la temperatura all'interno della cella prodotti. Snakky Max è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

ACCESSORI

- Kit fotocellule (di serie Snakky Max Lx)
- 5 pulsanti selezioni dirette
- Kit blocco vano prelievo
- Kit coperchio cassamonete
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit jack RS232
- Kit motori bidirezionali



CONFIGURAZIONE 1*						
4 vassoi snack						
18 selezioni / 194 prodotti						
2 vassoi bottiglie						
12 selezioni / 36 prodotti						
1 vassoio lattine						
6 selezioni / 36 prodotti						

8	8	8				120 mm
8	8	8				108 mm
15	15	11	11	8	8	110 mm
13	13	13	13	13	13	125 mm
6	6	6	6	6	6	215 mm
6	6	6	6	6	6	212 mm
6	6	6	6	6	6	116 mm

CONFIGURAZIONE 2						
3 vassoi snack						
12 selezioni / 116 prodotti						
3 vassoi bottiglie						
18 selezioni / 108 prodotti						

8	8	8				160 mm
8	8	8				128 mm
15	15	11	11	8	8	130 mm
6	6	6	6	6	6	215 mm
6	6	6	6	6	6	212 mm
6	6	6	6	6	6	212 mm

CARATTERISTICHE	
Altezza	1830 mm*
Larghezza	735 mm
Profondità	855 mm
Ingombro a porta aperta	1350 mm
Peso	225 kg
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	560 W
Condizioni massime di funzionamento	32°C - 65% U.R.
*+10 - 10 mm	

CONSUMO INDICATIVO	
Per ogni ora di Stand-by	266 Wh
Temperatura ambiente	20 °C
Temperatura cella zona food	5 °C

Snack
 Bottiglie 0,5 l PET
 Lattine 0,25/0,33 l

* Snakky Max Lx con fotocellule di serie

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it





CONTATTI

RBS srl

Via dell'artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)

Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... **rbs@rbs.it**
visita... **www.rbs.it**

agente esclusivo

